

Link do produktu: <https://antemon.pl/antena-telmor-digit-activa-5g-niebieska-p-1102.html>

Antena Telmor Digit Activa 5G Niebieska

Cena brutto	233,00 zł
Cena netto	189,43 zł
Dostępność	Jest na miejscu
Numer katalogowy	1787
Kod producenta	WAN-0102-007-01
Kod EAN	5903953006332
Producent / Marka	Telmor

Opis produktu

Antena **DIGIT 5G Protected** jest przeznaczona do odbioru cyfrowych (DVB-T/T2) i analogowych sygnałów telewizji naziemnej pracujących w zakresie pasma UHF (k.21-k.48). Konstrukcja anteny zapewnia równomierne wzmocnienie odbieranych sygnałów w całym zakresie częstotliwości. Antena w wersji aktywnej „**DIGIT Activa 5G Protected**” jest dedykowana dla obszarów o średnich i dobrych warunkach odbioru.

Duża wartość współczynnika promieniowania tył/przód gwarantuje niewrażliwość anteny na sygnały odbite od przeszkód znajdujących się za anteną.

Antena **DIGIT 5G** przeznaczona jest do poziomego montażu na ścianach budynków, balkonach, dachach, może być także montowana na wozach i przyczepach kempingowych.

Antena charakteryzuje się bardzo niską wartością współczynnika fali stojącej $\leq 2,2$ co oznacza, że jest bardzo dobrze dopasowana impedancyjnie.

Kropłoszczelna obudowa anteny wykonana z wysokiej jakości tworzywa ABS, gwarantuje bardzo dużą trwałość oraz lekkość anteny **DIGIT 5G**.

- **Antena przystosowana do odbioru sygnałów TV analogowych i cyfrowych (DVB-T/T2)**
- Wbudowany przedwzmacniacz antenowy
- Wbudowany filtr 5G SAW
- Silne tłumienie sygnałów telefonii komórkowej **GSM/LTE/5G**
- Bardzo niska wartość współczynnika fali stojącej WFS $\leq 2,2$
- Wysoka odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
- Doskonałe parametry techniczne i funkcjonalne
- Antena klasy luksusowej - niezawodność, trwałość, estetyka
- Prosty montaż bez potrzeby użycia narzędzi
- Zwrotnica zasilająca z zasilaczem w komplecie

PARAMETRY TECHNICZNE

Zakres częstotliwości pracy [MHz]: 470 - 694 (UHF: k.5-k.48)*

Zysk [dBi]: 4,5

Wzmocnienie anteny [dB] 18...22

Wzmocnienie wewnętrzne wzmacniacza [dB] 18 $\pm$ 2

Wzmocnienie (+) tłumienie (-) w paśmie zaporowym [dB/MHz] -15/800

Skuteczność anteny (zysk + wzmocnienie) [dB/MHz] 23 $\pm$ 2/470-694, -10/800

Polaryzacja: pozioma (H)

Współczynnik szumów [dB] <4,5

Maksymalny poziom wyjściowy dla 2 sygnałów TV [dBuV] 107

Rozwartość wiązki 3dB w płaszczyźnie poziomej [stopnie] 75

Rozwartość wiązki 3dB w płaszczyźnie pionowej [stopnie] 130

Stosunek promieniowania tył / przód [dB] >15

Współczynnik fali stojącej WFS $\leq 2,2$

Zasilanie wewnętrznego przedwzmacniacza* [V/mA] 5....24/40

INNE

Pobór prądu [mA] 40 @ +12V

Średnica masztu [mm] 25 - 45

Kolor obudowy niebieski

Wymiar anteny [mm] 360x335x155

Waga netto [kg] 1,19

Opakowanie karton

*Antena otwarta na pasmo VHF, jednak jest zysk w tym zakresie jest niewielki, przez co odbiór kanałów z pasma VHF może odbywać się tylko przy mocnych sygnałach. Do odbioru VHF zalecamy anteny TurboT V lub [TurboT V3](#) oraz zwrotnicę [ZWR210DC](#), która skutecznie sygnał z obu anten do jednego kabla.