Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 07:51

Link do produktu: https://antemon.pl/antena-telmor-digit-activa-5g-niebieska-p-1102.html



Antena Telmor Digit Activa 5G Niebieska

Cena brutto	**233,00 zł**
Cena netto	**189,43 zł**
Dostępność	**Jest na miejscu**
Numer katalogowy	**1787**
Kod producenta	**WAN-0102-007-01**
Kod EAN	**5903953006332**
Producent / Marka	**Telmor**

Opis produktu

Antena **DIGIT 5G Protected** jest przeznaczona do odbioru cyfrowych (DVB-T/T2) i analogowych sygnałów telewizji naziemnej pracujących w zakresie pasma UHF (k.21–k.48). Konstrukcja anteny zapewnia równomierne wzmocnienie odbieranych sygnałów w całym zakresie częstotliwości. Antena w wersji aktywnej **„DIGIT Activa 5G Protected”** jest dedykowana dla obszarów o średnich i dobrych warunkach odbioru.
Duża wartość współczynnika promieniowania tył/przód gwarantuje niewrażliwość anteny na sygnały odbite od przeszkód znajdujących się za anteną.

Antena **DIGIT 5G** przeznaczona jest do poziomego montażu na ścianach budynków, balkonach, dachach, może być także montowana na wozach i przyczepach kempingowych.

Antena charakteryzuje się bardzo niską wartością współczynnika fali stojącej ≤2,2 co oznacza, że jest bardzo dobrze dopasowana impedancyjnie.

Kroploszczelna obudowa anteny wykonana z wysokiej jakości tworzywa ABS, gwarantuje bardzo dużą trwałość oraz lekkość anteny **DIGIT 5G**.

- **Antena przystosowana do odbioru sygnałów TV analogowych i cyfrowych (DVB-T/T2)**
- Wbudowany przedwzmacniacz antenowy
- Wbudowany filtr 5G SAW
- Silne tłumienie sygnałów telefonii komórkowej **GSM/LTE/5G**
- Bardzo niska wartość współczynnika fali stojącej WFS ≤2,2
- Wysoka odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
- Doskonałe parametry techniczne i funkcjonalne
- Antena klasy luksusowej – niezawodność, trwałość, estetyka
- Prosty montaż bez potrzeby użycia narzędzi
- Zwrotnica zasilająca z zasilaczem w komplecie

PARAMETRY TECHNICZNE
Zakres częstotliwości pracy [MHz]: 470 – 694 (UHF: k.5–k.48)*
Zysk [dBi]: 4,5
Wzmocnienie anteny [dB] 18...22
Wzmocnienie wewnętrzne wzmacniacza [dB] 18 ±2
Wzmocnienie (+) tłumienie (-) w paśmie zaporowym [dB/MHz] -15/800
Skuteczność anteny (zysk + wzmocnienie) [dB/MHz] 23 ±2/470-694, -10/800
Polaryzacja: pozioma (H)
Współczynnik szumów [dB] <4,5
Maksymalny poziom wyjściowy dla 2 sygnałów TV [dBuV] 107
Rozwartość wiązki 3dB w płaszczyźnie poziomej [stopnie] 75
Rozwartość wiązki 3dB w płaszczyźnie pionowej [stopnie] 130
Stosunek promieniowania tył / przód [dB] >15
Współczynnik fali stojącej WFS ≤2,2
Zasilanie wewnętrznego przedwzmacniacza* [V/mA] 5....24/40

INNE
Pobór prądu [mA] 40 @ +12V
Średnica masztu [mm] 25 – 45
Kolor obudowy niebieski
Wymiar anteny [mm] 360x335x155
Waga netto [kg] 1,19
Opakowanie karton

*Antena otwarta na pasmo VHF, jednak jest zysk w tym zakresie jest niewielki, przez co odbiór kanałów z pasma VHF może odbywać się tylko przy mocnych sygnałach. Do odbioru VHF zalecamy anteny TurboT V lub TurboT V3 oraz zwrotnicę ZWR210DC, która skutecznie sygnał z obu anten do jednego kabla.