

Link do produktu: <https://antemon.pl/kabel-hdmi-hdmi-05-m-conotech-ns-005-20b-4k-p-118.html>

Kabel HDMI/HDMI 05 m. Conotech NS-005 2.0b 4K

Cena brutto	37,00 zł
Cena netto	30,08 zł
Dostępność	Jest w magazynie
Numer katalogowy	614
Kod producenta	kod Novisat: 745
Kod EAN	5901721544055
Producent / Marka	Conotech

Opis produktu

Wysokiej klasy kabel połączeniowy HDMI w standardzie High Speed 4K + Ethernet.

Jego właściwości techniczne zapewniają bezpieczną transmisję nieskompresowanego sygnału cyfrowego audio-video, przekazując dane cyfrowe bez żadnych zniekształceń, a wysokiej jakości opłot pełni funkcję ochronną przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Standard HDMI 2.0b umożliwia odtwarzanie materiałów filmowych z rozdzielczością 4096x2160 pikseli oraz z częstotliwością 60 Hz.

Przewód zdolny jest również do transferu 32 nieskompresowanych kanałów audio o wysokiej częstotliwości i czterech ścieżek dźwiękowych jednocześnie, a także obsługuje obraz trzeciego formatu **HDR** (High Dynamic Range), jakim jest **HLG** (Hybrid Log Gamma), jak i format 21:9. Ponadto posiada funkcję **ARC** (Audio Return Channel), która umożliwia przesył sygnału audio dwu kierunkowo.

Wprowadzono również mechanizm **VRR** (Variable Refresh Rate) jak i **CEC** (Consumer Electronics Control).

HDMI with Ethernet umożliwia komunikację dwustronną.

Dodatkowy kanał obejmujący szybką transmisję danych między urządzeniami opartymi na protokole IP, zapewniając szereg nowych korzyści dla użytkowników.

Funkcjonalność Ethernet w nowych kablach HDMI ma za zadanie wyeliminować potrzebę stosowania dodatkowych przewodów sieciowych.

Zastosowanie:

Technologia HDMI jest nadal wiodącym cyfrowym interfejsem audio/video i przetwarzania danych. Łączy ze sobą wyświetlacze o ultra-wysokiej rozdzielczości z szeroką gamą elektroniki użytkowej do której zaliczamy: **komputery, odtwarzacze DVD, tunery SAT, urządzenia mobilne** i inne urządzenia posiadające odpowiedni interfejs. Stosowanie przewodów HDMI widoczne jest w wielu sektorach gospodarki takich jak: służba zdrowia, służba wojskowa, ochrona i nadzór oraz w automatyce przemysłowej.

Specyfikacja:

Potrójnie ekranowany przewód w standardzie **High Speed 4k+ Ethernet**.

Wersja: HDMI 2.0b

Rozdzielczość złącza: do 4096x2160 pikseli i 60 Hz

Waga sygnału: bandwidth do 18 Gbps

Dźwięk: do 32 nieskompresowanych kanałów audio

Kolory: max. głębia koloru 48-bit

Funkcje: HDR (High Dynamic Range) trzeciego formatu HLG (Hybrid Log Gamma), ARC (Audio Return Channel), CEC (Consumer Electronics Control), VRR (Variable Refresh Rate)

Inne: do 4 ścieżek audio/video na tym samym ekranie, obsługa formatu 21:9

Złącze: 19 pin, 28 AWG, pozłacane 24 karatowym złotem

Długość: 5 m

Marka: CONOTECH