

Link do produktu: <https://antemon.pl/kabel-sat-conotech-ns-100tri-na-rolkach-100m-p-1163.html>

Kabel sat. Conotech NS-100TRI na rolkach 100m.

Cena brutto	2,10 zł
Cena netto	1,71 zł
Dostępność	Jest na miejscu
Numer katalogowy	406
Kod producenta	NS-583
Kod EAN	5901721544147
Producent / Marka	Conotech

Opis produktu

Krótkie wprowadzenie

Kabel koncentryczny NS100TRI 100 m został zaprojektowany z myślą o nowoczesnych instalacjach telewizji naziemnej DVB-T2, satelitarnej DVB-S/S2, telewizji kablowej oraz systemach monitoringu CCTV. Dzięki potrójnemu ekranowaniu Trishield, miedzianej żyłce wewnętrznej oraz zgodności z klasą ekranowania A gwarantuje stabilną transmisję sygnału, wysoką odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i długotrwałą niezawodność. Jest to przewód przeznaczony do instalacji wewnętrznych, ceniony zarówno przez profesjonalnych instalatorów, jak i wymagających użytkowników.

Najważniejsze zalety

- potrójne ekranowanie Trishield skutecznie ograniczające wpływ zakłóceń zewnętrznych,
- miedziana żyłka wewnętrzna o średnicy 1,0 mm zapewniająca niskie tłumienie i wysoką jakość sygnału,
- impedancja 75 Ω zgodna ze standardami instalacji RTV/SAT,
- dielektryk spieniany fizycznie azotem poprawiający parametry transmisji,
- klasa ekranowania A zgodna z normą EN 50117,
- biała powłoka PVC przeznaczona do prowadzenia przewodu wewnątrz budynków,
- rolka 100 m pozwalająca wykonać instalację z minimalną liczbą połączeń,
- zgodność z wymaganiami RoHS oraz CPR, potwierdzająca wysoką jakość wykonania.

Zastosowanie

Przewód NS100TRI znajduje zastosowanie w instalacjach telewizji naziemnej DVB-T2, telewizji satelitarnej, sieciach CATV, radiu FM i DAB+, a także w systemach monitoringu CCTV. Doskonale sprawdza się w domach jednorodzinnych, budynkach wielorodzinnych, hotelach, pensjonatach oraz obiektach komercyjnych. Wysoka skuteczność ekranowania i niewielkie tłumienie sygnału czynią go odpowiednim wyborem zarówno do nowych instalacji, jak i modernizacji istniejących systemów antenowych oraz multiswitchowych.

Parametry techniczne

- Typ przewodu: RG-6 Trishield
- Długość: 100 m
- Impedancja: 75 $\pm$ 3 Ω
- Żyłka wewnętrzna: miedź (Cu), $\varnothing$ 1,00 mm
- Dielektryk: PE spieniany fizycznie azotem
- Ekranowanie: folia AL/PET + oplot aluminiowy + folia AL/PET
- Klasa ekranowania: A
- Średnica zewnętrzna: 6,8 mm
- Powłoka zewnętrzna: PVC, kolor biały
- Zakres temperatur pracy: od -20°C do +70°C

-
- Przeznaczenie: instalacje RTV, DVB-T2, DVB-S/S2, CATV, multiswitch oraz CCTV.