Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:40

Link do produktu: https://antemon.pl/kabel-sat-conotech-ns-100tri-pe-gel-na-rolkach-100-p-1153.html



Kabel sat. Conotech NS-100TRI-PE-GEL na rolkach 100

Cena brutto	**2,50 zł**
Cena netto	**2,03 zł**
Dostępność	**Jest na miejscu**
Numer katalogowy	**1861**
Kod producenta	**NS-556**
Kod EAN	**5904326350168**
Producent / Marka	**Conotech**

Opis produktu

Zewnętrzny kabel koncentryczny RG6 z potrójnym ekranowaniem i ochroną żelową

Krótkie wprowadzenie

Profesjonalny kabel koncentryczny przeznaczony do wykonywania wymagających instalacji RTV/SAT, szczególnie tam, gdzie przewód narażony jest na działanie wilgoci oraz zmienne warunki atmosferyczne. Konstrukcja RG6 z pełnomiedzianą żyłą, potrójnym ekranowaniem TRISHIELD oraz wypełnieniem żelem hydrofobowym zapewnia stabilny przesył sygnału i wysoką odporność na zakłócenia.

Dzięki czarnej powłoce zewnętrznej wykonanej z polietylenu (PE) przewód może być stosowany w instalacjach zewnętrznych, również przy prowadzeniu kabla w ziemi lub w miejscach narażonych na działanie wilgoci.

Najważniejsze zalety

- Pełnomiedziana żyła wewnętrzna o średnicy 1,02 mm zapewniająca bardzo dobre przewodzenie sygnału.
- Potrójne ekranowanie TRISHIELD skutecznie chroniące przed zakłóceniami elektromagnetycznymi oraz sygnałami LTE i 5G.
- Wypełnienie żelem hydrofobowym zabezpieczające przed wzdłużną penetracją wody.
- Wysoka skuteczność ekranowania zgodna z klasą A.
- Fizycznie spieniony polietylen (FPE) zapewniający doskonałą izolację dielektryczną i niskie tłumienie.
- Odporna na warunki atmosferyczne powłoka PE umożliwiająca zastosowanie na zewnątrz budynków.
- Zgodność z normą EN 50117 oraz wymaganiami RoHS 3.
- Rolka 100 m – wygodne rozwiązanie dla instalacji indywidualnych i profesjonalnych.

Zastosowanie

Kabel przeznaczony jest do wykonywania zewnętrznych oraz wewnętrznych instalacji antenowych RTV/SAT. Doskonale sprawdza się w instalacjach telewizji naziemnej DVB-T2, odbioru radia FM/DAB, telewizji satelitarnej DVB-S/S2, instalacjach multiswitchowych, zbiorczych instalacjach antenowych oraz systemach monitoringu CCTV.

Dzięki odporności na wilgoć i warunki atmosferyczne szczególnie polecany jest do prowadzenia przewodów na elewacjach, w przepustach kablowych, instalacjach naziemnych oraz obiektach przemysłowych i deweloperskich.

Parametry techniczne

- Typ kabla: RG6
- Długość rolki: 100 m
- Impedancja: 75 Ω
- Żyła wewnętrzna: miedź (Cu)

- Średnica żyły: 1,02 mm
- Dielektryk: polietylen spieniany fizycznie azotem (FPE)
- Ekranowanie: TRISHIELD
- Pierwszy ekran: folia Al/PET
- Oplot: drut aluminiowy z pokryciem ok. 80%
- Drugi ekran: folia Al/PET
- Wypełnienie: żel hydrofobowy
- Powłoka zewnętrzna: polietylen PE, kolor czarny
- Średnica zewnętrzna: 6,8 mm
- Klasa ekranowania: A
- Temperatura pracy: -20°C do +70°C
- Zakres częstotliwości transmisji: 20 Hz – 15 GHz
- Zgodność: EN 50117, RoHS 3