

Link do produktu: <https://antemon.pl/kabel-sat-conotech-ns-100tri-pe-gel-na-rolkach-100-p-1153.html>

Kabel sat. Conotech NS-100TRI-PE-GEL na rolkach 100

Cena brutto	2,19 zł
Cena netto	1,78 zł
Dostępność	Jest na miejscu
Numer katalogowy	1861
Kod producenta	NS-556
Kod EAN	5904326350168
Producent / Marka	Conotech

Opis produktu

Zewnętrzny kabel koncentryczny RG6 z potrójnym ekranowaniem i ochroną żelową

Krótkie wprowadzenie

Profesjonalny kabel koncentryczny przeznaczony do wykonywania wymagających instalacji RTV/SAT, szczególnie tam, gdzie przewód narażony jest na działanie wilgoci oraz zmienne warunki atmosferyczne. Konstrukcja RG6 z pełnomiedzianą żyłą, potrójnym ekranowaniem TRISHIELD oraz wypełnieniem żelą hydrofobowym zapewnia stabilny przesył sygnału i wysoką odporność na zakłócenia.

Dzięki czarnej powłoce zewnętrznej wykonanej z polietylenu (PE) przewód może być stosowany w instalacjach zewnętrznych, również przy prowadzeniu kabla w ziemi lub w miejscach narażonych na działanie wilgoci.

Najważniejsze zalety

- Pełnomiedziana żyła wewnętrzna o średnicy 1,02 mm zapewniająca bardzo dobre przewodzenie sygnału.
- Potrójne ekranowanie TRISHIELD skutecznie chroniące przed zakłóceniami elektromagnetycznymi oraz sygnałami LTE i 5G.
- Wypełnienie żelą hydrofobowym zabezpieczające przed wzdłużną penetracją wody.
- Wysoka skuteczność ekranowania zgodna z klasą A.
- Fizycznie spieniony polietylen (FPE) zapewniający doskonałą izolację dielektryczną i niskie tłumienie.
- Odporna na warunki atmosferyczne powłoka PE umożliwiającą zastosowanie na zewnątrz budynków.
- Zgodność z normą EN 50117 oraz wymaganiami RoHS 3.
- Rolka 100 m – wygodne rozwiązanie dla instalacji indywidualnych i profesjonalnych.

Zastosowanie

Kabel przeznaczony jest do wykonywania zewnętrznych oraz wewnętrznych instalacji antenowych RTV/SAT. Doskonale sprawdza się w instalacjach telewizji naziemnej DVB-T2, odbioru radia FM/DAB, telewizji satelitarnej DVB-S/S2, instalacjach multiswitchowych, zbiorczych instalacjach antenowych oraz systemach monitoringu CCTV.

Dzięki odporności na wilgoć i warunki atmosferyczne szczególnie polecany jest do prowadzenia przewodów na elewacjach, w przepustach kablowych, instalacjach naziemnych oraz obiektach przemysłowych i deweloperskich.

Parametry techniczne

- Typ kabla: RG6
- Długość rolki: 100 m
- Impedancja: 75 Ω
- Żyła wewnętrzna: miedź (Cu)

-
- Średnica żyły: 1,02 mm
 - Dielektryk: polietylen spieniany fizycznie azotem (FPE)
 - Ekranowanie: TRISHIELD
 - Pierwszy ekran: folia Al/PET
 - Oplot: drut aluminiowy z pokryciem ok. 80%
 - Drugi ekran: folia Al/PET
 - Wypełnienie: żel hydrofobowy
 - Powłoka zewnętrzna: polietylen PE, kolor czarny
 - Średnica zewnętrzna: 6,8 mm
 - Klasa ekranowania: A
 - Temperatura pracy: -20°C do +70°C
 - Zakres częstotliwości transmisji: 20 Hz - 15 GHz
 - Zgodność: EN 50117, RoHS 3