

Link do produktu: <https://antemon.pl/kabel-sat-conotech-ns-100tri-w-pullboxach-300-p-1164.html>

Kabel sat. Conotech NS-100TRI w pullboxach 300

Cena brutto	2,10 zł
Cena netto	1,71 zł
Dostępność	Jest na miejscu
Numer katalogowy	1859
Kod producenta	NS-3583
Kod EAN	5901721544154
Producent / Marka	Conotech

Opis produktu

Wprowadzenie

Kabel koncentryczny NS100TRI 300 m to profesjonalny przewód RG-6 przeznaczony do budowy nowoczesnych instalacji telewizji naziemnej DVB-T2, satelitarnej DVB-S/S2, telewizji kablowej oraz systemów monitoringu. Dzięki potrójnemu ekranowaniu w technologii Trishield, miedzianej żyły wewnętrznej oraz ekranowaniu w klasie A zapewnia bardzo wysoką jakość transmisji sygnału, odporność na zakłócenia i długą żywotność instalacji. Przewód dostarczany jest w praktycznym opakowaniu Pull Box o długości 300 metrów, co znacząco ułatwia wykonywanie większych instalacji.

Najważniejsze zalety

- potrójne ekranowanie Trishield skutecznie chroniące sygnał przed zakłóceniami elektromagnetycznymi,
- miedziana żyła wewnętrzna o średnicy 1,00 mm zapewniająca niskie tłumienie i wysoką trwałość,
- ekranowanie w klasie A zgodne z normą EN 50117,
- dielektryk z polietylenu spienianego fizycznie azotem poprawiający parametry transmisji,
- przewód RG-6 o impedancji 75 Ω kompatybilny z urządzeniami RTV/SAT,
- zewnętrzna powłoka PVC w kolorze białym przeznaczona do instalacji wewnętrznych,
- zgodność z normami CPR Eca oraz dyrektywą RoHS,
- opakowanie Pull Box umożliwiające wygodne rozwijanie kabla i szybszy montaż.

Zastosowanie

Przewód NS100TRI 300 m znajduje zastosowanie w indywidualnych i zbiorczych instalacjach antenowych oraz systemach multiswitch. Doskonale sprawdza się przy przesyłach sygnałów telewizji naziemnej DVB-T2, telewizji satelitarnej DVB-S/S2, telewizji kablowej CATV, radia FM i DAB+, a także w instalacjach monitoringu CCTV. Dzięki wysokiej skuteczności ekranowania jest polecany do budynków mieszkalnych, obiektów komercyjnych, hoteli, pensjonatów oraz inwestycji deweloperskich, gdzie wymagana jest niezawodność i stabilna transmisja sygnału.

Parametry techniczne

- Typ przewodu: RG-6 Trishield
- Długość: 300 m
- Żyła wewnętrzna: miedź (Cu), $\varnothing$ 1,00 mm
- Dielektryk: FPE - polietylen spieniany fizycznie azotem
- Ekranowanie: folia AL/PET + oplót aluminiowy 90% + folia AL/PET
- Średnica zewnętrzna: 6,8 mm
- Impedancja: 75 $\pm$ 3 Ω
- Klasa ekranowania: A
- Klasa reakcji na ogień: Eca
- Zakres temperatur pracy: od -20°C do +70°C

-
- Przeznaczenie: instalacje wewnętrzne RTV, SAT, CATV, multiswitch i CCTV.