

Link do produktu: <https://antemon.pl/kabel-sat-telmor-tt6-na-rolkach-305-p-1151.html>

Kabel sat. Telmor TT6 na rolkach 305

Cena brutto	1,91 zł
Cena netto	1,55 zł
Dostępność	Jest na miejscu
Numer katalogowy	1775
Kod producenta	WKA-0101-007-01
Kod EAN	5903953005717
Producent / Marka	Telmor

Opis produktu

Profesjonalny kabel koncentryczny do instalacji RTV, SAT i DVB-T2

Krótkie wprowadzenie

Wysokiej jakości kabel koncentryczny został zaprojektowany z myślą o profesjonalnych instalacjach telewizji naziemnej, satelitarnej oraz sieci telewizji kablowej. Pełnomiedziana żyła wewnętrzna oraz potrójne ekranowanie TRISHIELD gwarantują bardzo dobre parametry transmisji, niskie tłumienie sygnału oraz skuteczną ochronę przed zakłóceniami LTE, 5G i innymi źródłami zakłóceń elektromagnetycznych. Rolka o długości 305 metrów sprawdzi się zarówno podczas wykonywania nowych instalacji, jak i modernizacji istniejących systemów RTV/SAT.

Najważniejsze zalety

- Pełnomiedziana żyła o średnicy 1,02 mm zapewniająca stabilny przesył sygnału.
- Potrójne ekranowanie TRISHIELD zwiększające odporność na zakłócenia elektromagnetyczne.
- Klasa ekranowania A+ zapewniająca wysoki poziom ochrony sygnału.
- Niskie tłumienie umożliwiające budowę długich odcinków instalacji.
- Fizycznie spieniony dielektryk gwarantujący stabilne parametry elektryczne.
- Wytrzymała powłoka PVC odporna na uszkodzenia podczas montażu.
- Zgodność z wymaganiami CPR (Dca lub Eca - zależnie od wersji).
- Rolka 305 m ogranicza liczbę połączeń przewodu i przyspiesza montaż.

Zastosowanie

Przewód przeznaczony jest do budowy instalacji telewizji naziemnej DVB-T i DVB-T2, telewizji satelitarnej DVB-S/S2, telewizji kablowej CATV, zbiorczych instalacji antenowych RTV/SAT (SMATV) oraz systemów monitoringu CCTV. Doskonale sprawdza się w domach jednorodzinnych, budynkach wielorodzinnych, hotelach, pensjonatach, biurach i obiektach użyteczności publicznej, gdzie wymagana jest niezawodna transmisja sygnału oraz wysoka odporność na zakłócenia.

Parametry techniczne

- Typ przewodu: koncentryczny RG6
- Długość: 305 m
- Impedancja: 75 Ω
- Żyła wewnętrzna: pełna miedź (Cu)
- Średnica żyły: 1,02 mm
- Dielektryk: fizycznie spieniony PE
- Konstrukcja ekranu: TRISHIELD (2 × folia Al + oplót Al)
- Pokrycie oplotu: >77%
- Klasa ekranowania: A+
- Zakres częstotliwości: do 3000 MHz
- Powłoka zewnętrzna: PVC
- Klasa CPR: Dca lub Eca (w zależności od wykonania)

-
- Przeznaczenie: instalacje RTV, SAT, DVB-T2, CATV, SMATV i CCTV