

Link do produktu: <https://antemon.pl/kolki-1008085-paczka-50-szt-kpr-fast10080k-p-135.html>

Kołki 10*080/85 - paczka 50 szt. (KPR-FAST10080K)

Cena brutto	69,90 zł
Cena netto	56,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1229
Kod EAN	5907704409809
Producent / Marka	Wkręt-met

Opis produktu

Kołek ramowy rozporowy Ø10 mm z wkrętem z łbem sześciokątnym i gniazdem typu torx.

Montaż konsol w systemach lekkich fasad wentylowanych, montaż lekkich konstrukcji stalowych wewnętrznych, montaż witryn sklepowych, ścianek szklanych lub przeszkleń, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, bram garażowych, montaż poręczy i balustrad wewnątrz budynków, mocowanie elementów instalacji budowlanych (klimatyzatory, termy, hydrofory, filtry wody, kaloryfery, itp.), mocowanie średnich i małych regałów magazynowych, mebli oraz aranżacje wnętrz, montaż markiz, rolet okiennych, okiennic, zadaszeń wewnątrz budynków

Przeznaczony do podłoża: beton, cegła pełna, cegła ceramiczna perforowana, beton komórkowy.

Cechy i korzyści:

Zaokrąglony profil gwintu zwiększa siłę rozparcia kołka, ponieważ gwint nie nacina koszulki
 Redukcja średnicy wkręta w połowie długości przyspiesza precyzyjne wprowadzenie wkręta i ułatwia rozpór koszulki
 Specjalne wypustki tworzywowe klinują koszulkę w otworze, zapobiegając jej obrotowi podczas montażu
 Rozparcie w 4 kierunkach zwiększa powierzchnię docisku i nośność zakotwienia
 Zwiększona wytrzymałość na ścinanie i zginanie dzięki zwiększonej średnicy wkręta przy główce
 Ocynk galwaniczny - optymalne zabezpieczenie antykorozyjne dla zastosowań wewnętrznych
 Czołowa strefa rozparcia zwiększa nośność mocowania
 Szeroki kołnierz koszulki izoluje wkręt od materiału mocowanego, dzięki czemu wkręt nie jest narażony na korozję kontaktową
 Łeb sześciokątny podkładowy z gniazdem TX zwiększa powierzchnię i siłę docisku oraz umożliwia użycie klucza dynamometrycznego
 Odporność ogniowa R90 (Nr = 0,8 kN) umożliwia zastosowania w warunkach gdy wymagana jest nośność ogniowa

Dane techniczne:

Materiał	Poliamid / Stal
Wymiary korpusu Lk x dk [mm]	10 x 80
Materiał korpusu	Poliamid
Wymiary wkręta / śruby / trzpienia dw x Lw [mm]	7 x 85
Materiał wkręta / śruby / trzpienia / gwoździa	Stal
Typ łba wkręta / śruby / trzpienia	HEX/TX
Typ gniazda wkręta / śruby / trzpienia	TX-40
Wysokość łba wkręta / śruby / trzpienia k [mm]	7,1
Rozmiar klucza	SW13

Sprzedawany w kartonach po 50 szt.

Dostępne również pojedyncze sztuki.