


Link do produktu: <https://antemon.pl/konwerter-octo-triax-too408-gold-p-1186.html>

## Konwerter octo TRIAX TOO408 Gold

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Cena brutto       | <b>138,00 zł</b>       |
| Cena netto        | <b>112,20 zł</b>       |
| Dostępność        | <b>Jest na miejscu</b> |
| Numer katalogowy  | <b>1875</b>            |
| Kod EAN           | <b>5061038083989</b>   |
| Producent / Marka | <b>Triax</b>           |

### Opis produktu

#### TOO 408 Gold, Octo LNB

TRIAX TOO 408 Gold to konwerter satelitarny typu Octo, przeznaczony do odbioru sygnału telewizji satelitarnej i jego dystrybucji do wielu odbiorników. Urządzenie należy do serii konwerterów TRIAX Gold, zaprojektowanej z myślą o wysokiej jakości odbioru, niewielkich wymiarach oraz niskim poborze energii.

Zastosowana nowoczesna technologia wysokich częstotliwości RF zapewnia dobre parametry pracy. Konwerter charakteryzuje się wysoką separacją między polaryzacjami, niskim poziomem szumów i szumów fazowych oraz wysokim poziomem sygnału wyjściowego.

Konstrukcja jest odporna na warunki atmosferyczne i przystosowana do pracy w wymagającym środowisku. Dzięki ośmiu wyjściom konwerter typu Octo umożliwia podłączenie wielu odbiorników satelitarnych bez konieczności stosowania dodatkowego multiswitcha w typowej instalacji bezpośredniej.

Model należy do szerokiej gamy konwerterów TRIAX obejmującej również wersje Single, Twin, Quad i Quattro.

### Parametry techniczne

#### Dane identyfikacyjne i konstrukcyjne

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Parametr                       | Wartość              |
| Producent                      | TRIAX                |
| Model                          | TOO 408 Gold         |
| Typ konwertera                 | Octo, uniwersalny    |
| Liczba wyjść                   | 8                    |
| Kod EAN                        | 5702663048782        |
| Średnica mocowania promiennika | 40 mm                |
| Typ anteny satelitarnej        | Offset               |
| Kolor                          | Szarobiałe, RAL 9002 |
| Typ złącza                     | F, żeńskie           |
| Impedancja                     | 75 Ω                 |

#### Zakresy częstotliwości

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Parametr                                          | Wartość        |
| Częstotliwość wejściowa — pasmo dolne (Low Band)  | 10,7–11,7 GHz  |
| Częstotliwość wejściowa — pasmo górne (High Band) | 11,7–12,75 GHz |
| Częstotliwość oscylatora lokalnego — pasmo dolne  | 9,75 GHz       |
| Częstotliwość oscylatora lokalnego — pasmo górne  | 10,6 GHz       |
| Częstotliwość wyjściowa — zakres podany w karcie  | 950–2150 MHz   |
| Technologia oscylatora lokalnego                  | PLL            |

### Parametry elektryczne i radiowe

---

| Parametr                                      | Wartość        |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Typowe wzmocnienie konwersji                  | 55-65 dB       |
| Maksymalny współczynnik szumów                | 0,3 dB         |
| Minimalna separacja polaryzacji               | 20 dB          |
| Minimalne tłumienie częstotliwości lustrzanej | 40 dB          |
| Współczynnik fali stojącej na wyjściu (VSWR)  | 2,0:1          |
| Pobór prądu stałego                           | 210 mA         |
| Napięcie zasilania — polaryzacja pionowa      | 11,5-14,0 V DC |
| Napięcie zasilania — polaryzacja pozioma      | 16,0-20,0 V DC |
| Dryft temperaturowy częstotliwości LO         | ±2,5 MHz       |

## Szumy fazowe

| Parametr                  | Wartość    |
|---------------------------|------------|
| Szumy fazowe przy 1 kHz   | -63 dBc/Hz |
| Szumy fazowe przy 10 kHz  | -85 dBc/Hz |
| Szumy fazowe przy 100 kHz | -88 dBc/Hz |

## Parametry mechaniczne i środowiskowe

| Parametr                  | Wartość              |
|---------------------------|----------------------|
| Szerokość urządzenia      | 112 mm               |
| Wysokość urządzenia       | 135,2 mm             |
| Głębokość urządzenia      | 61 mm                |
| Masa netto                | 0,240 kg             |
| Masa opakowania (tara)    | 0,034 kg             |
| Masa całkowita            | 0,274 kg             |
| Temperatura pracy         | od -30°C do +60°C    |
| Szerokość opakowania      | 0,110 m (110 mm)     |
| Wysokość opakowania       | 0,143 m (143 mm)     |
| Głębokość opakowania      | 0,066 m (66 mm)      |
| Objętość opakowania       | 0,001 m <sup>3</sup> |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1                    |