

Link do produktu: <https://antemon.pl/konwerter-quad-telmor-sc-40-p-1127.html>

Konwerter quad Telmor SC 40

Cena brutto	80,00 zł
Cena netto	65,04 zł
Dostępność	Jest na miejscu
Numer katalogowy	1846
Kod producenta	WAN-0203-003-02
Kod EAN	5903953010032

Opis produktu

Konwerter satelitarny TELMOR SC-40 Quad

Konwerter satelitarny **TELMOR SC-40 Quad** to wysokiej jakości konwerter wyposażony w **cztery niezależne wyjścia**, umożliwiające jednocześnie podłączenie nawet czterech tunerów satelitarnych lub dwóch dekodów PVR z funkcją nagrywania. Dzięki stabilnym parametrom pracy oraz wysokiemu wzmocnieniu LNB zapewnia niezawodny odbiór sygnałów telewizji satelitarnej DVB-S i DVB-S2, również w trudnych warunkach.

Model SC-40 został zaprojektowany z myślą o nowoczesnych instalacjach SAT. Charakteryzuje się niskim współczynnikiem szumów, bardzo dobrą separacją polaryzacji oraz równomierną charakterystyką przenoszenia, co przekłada się na wysoki poziom jakości sygnału (MER i SNR). Dodatkowym atutem jest zastosowanie filtrów ograniczających wpływ zakłóceń pochodzących od sieci **5G, LTE oraz GSM**, a także konstrukcji zabezpieczającej złącza przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.

Najważniejsze cechy

- 4 niezależne wyjścia (Quad)
- możliwość podłączenia do 4 tunerów lub 2 dekodów PVR
- niski współczynnik szumów – 1,0 dB
- wysokie wzmocnienie sygnału
- filtry tłumiące zakłócenia 5G/LTE/GSM
- wysoka separacja polaryzacji
- odporność na warunki atmosferyczne konstrukcja
- średnica promiennika 40 mm – kompatybilna z większością anten satelitarnych

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Typ konwertera	Quad
Liczba wyjść	4 niezależne
Częstotliwość wejściowa (dolne pasmo)	10,7-11,7 GHz
Częstotliwość wejściowa (górne pasmo)	11,7-12,75 GHz
Częstotliwość wyjściowa (dolne pasmo)	950-1950 MHz
Częstotliwość wyjściowa (górne pasmo)	1100-2150 MHz
Częstotliwość lokalnego oscylatora (L.O.)	9,75 / 10,6 GHz
Wzmocnienie	55-65 dB
Współczynnik szumów	1,0 dB
Równomierność charakterystyki	±1 dB
Separacja polaryzacji	20 dB
Tłumienie zakłóceń 5G/LTE/GSM	min. 40 dB
Pobór prądu	150 mA
Średnica promiennika	40 mm
Kod producenta	U693-9100-170-28

Dane techniczne pochodzą z oficjalnej karty katalogowej producenta.

