Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:25

Link do produktu: https://antemon.pl/konwerter-twin-telmor-sc-20-p-1128.html



Konwerter twin Telmor SC 20

Cena brutto	**54,70 zł**
Cena netto	**44,47 zł**
Dostępność	**Może nie być**
Numer katalogowy	**1847**
Kod producenta	**WAN-0203-002-02**
Kod EAN	**5903953010025**
Producent / Marka	**Telmor**

Opis produktu

Konwerter satelitarny TELMOR SC-20 Twin

Konwerter satelitarny **TELMOR SC-20 Twin** to wysokiej jakości konwerter wyposażony w **dwa niezależne wyjścia**, przeznaczony do podłączenia dwóch tunerów satelitarnych lub jednego dekodera PVR z podwójną głowicą. Dzięki wysokiemu wzmocnieniu oraz niskiemu współczynnikowi szumów zapewnia stabilny odbiór sygnałów telewizji satelitarnej w standardach DVB-S i DVB-S2, także w transmisjach HD oraz 4K.

Model SC-20 został zaprojektowany z myślą o nowoczesnych instalacjach satelitarnych. Oferuje równomierną charakterystykę przenoszenia pasma, wysoką jakość parametrów odbioru (MER i SNR) oraz skuteczne filtrowanie zakłóceń pochodzących od sieci **5G, LTE i GSM**. Solidna, odporna na warunki atmosferyczne konstrukcja zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę przez cały rok.

Najważniejsze cechy

- 2 niezależne wyjścia (Twin)
- możliwość podłączenia dwóch tunerów satelitarnych lub jednego dekodera PVR
- niski współczynnik szumów – 1,0 dB
- wysokie wzmocnienie sygnału
- filtry ograniczające zakłócenia 5G/LTE/GSM
- wysoka separacja polaryzacji
- odporność na warunki atmosferyczne konstrukcja
- średnica promiennika 40 mm – kompatybilna z większością anten satelitarnych

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Typ konwertera	Twin
Liczba wyjść	2 niezależne
Częstotliwość wejściowa (dolne pasmo)	10,7–11,7 GHz
Częstotliwość wejściowa (górne pasmo)	11,7–12,75 GHz
Częstotliwość wyjściowa (dolne pasmo)	950–1950 MHz
Częstotliwość wyjściowa (górne pasmo)	1100–2150 MHz
Częstotliwość lokalnego oscylatora (L.O.)	9,75 / 10,6 GHz
Wzmocnienie	55–65 dB
Współczynnik szumów	1,0 dB
Równomierność charakterystyki	±1 dB
Separacja polaryzacji	20 dB
Tłumienie zakłóceń 5G/LTE/GSM	min. 40 dB
Pobór prądu	120 mA
Średnica promiennika	40 mm
Kod producenta	U692-9100-170-27

Dane techniczne opracowano na podstawie oficjalnej karty katalogowej producenta.