Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:10

Link do produktu: https://antemon.pl/konwerter-unicable-robust-scr-24ub-2-leg-p-1108.html



Konwerter Unicable ROBUST SCR 24UB 2 Leg

Cena brutto	**160,00 zł**
Cena netto	**130,08 zł**
Dostępność	**Jest na miejscu**
Numer katalogowy	**1794**
Kod EAN	**5908266361888**
Producent / Marka	**AX TECHNOLOGY**

Opis produktu

Konwerter satelitarny AX Technology ROBUST SCR 24UB 2 Legacy

Konwerter **AX Technology ROBUST SCR 24UB 2 Legacy** to nowoczesny konwerter typu **Unicable II (SCR/dCSS)** przeznaczony do rozbudowanych instalacji telewizji satelitarnej. Dzięki technologii **EN50494 oraz EN50607 (JESS)** umożliwia przesyłanie sygnału do **24 niezależnych użytkowników (User Bands)** za pomocą jednego przewodu koncentrycznego, co znacznie upraszcza modernizację istniejących instalacji bez konieczności prowadzenia nowych kabli.

Model wyposażono w **jedno wyjście SCR (Unicable II)** oraz **dwa tradycyjne wyjścia Legacy (Full Band)**, dzięki czemu może jednocześnie współpracować z nowoczesnymi dekoderami obsługującymi Unicable oraz klasycznymi odbiornikami satelitarnymi. Jest to doskonałe rozwiązanie dla instalacji Multiroom, domów jednorodzinnych i modernizacji starszych systemów SAT. Konwerter zapewnia wysokie wzmocnienie sygnału, bardzo niski współczynnik szumów oraz stabilną pracę w szerokim zakresie temperatur.

Najważniejsze cechy

- technologia **Unicable II (dCSS)** zgodna z EN50494 i EN50607
- 24 kanały użytkownika (User Bands)
- 1 wyjście SCR (Unicable)
- 2 niezależne wyjścia Legacy (Universal Full Band)
- możliwość podłączenia do 24 tunerów lub głowic przez jeden przewód
- kompatybilność z dekoderami PVR, Multiroom oraz odbiornikami 4K UHD
- bardzo niski współczynnik szumów
- wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- uchwyt o średnicy 40 mm pasujący do większości anten satelitarnych

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Typ konwertera	Unicable II (SCR/dCSS) + Legacy
Wyjście SCR	1
Liczba kanałów User Band	24
Wyjścia Legacy	2
Standardy	EN50494, EN50607 (JESS)
Pasmo wejściowe	10,70–11,70 GHz / 11,70–12,75 GHz
Pasmo wyjściowe	950–1950 MHz / 1100–2150 MHz
Częstotliwość oscylatora (L.O.)	9,75 / 10,60 GHz (SCR wykorzystuje również LO 10,40 GHz)
Wzmocnienie	≥57 dB
Współczynnik szumów	0,1 dB
Pobór prądu	ok. 300 mA
Średnica uchwytu	40 mm
Temperatura pracy	od -40°C do +65°C

Zastosowanie

Konwerter ROBUST SCR 24UB 2 Legacy sprawdzi się wszędzie tam, gdzie wymagane jest podłączenie wielu dekoderów satelitarnych przy wykorzystaniu istniejącej instalacji kablowej. Jest polecany do instalacji Multiroom, budynków jednorodzinnych, mieszkań oraz modernizacji systemów telewizji satelitarnej, w których nie ma możliwości poprowadzenia dodatkowych przewodów koncentrycznych.