

Link do produktu: <https://antemon.pl/konwerter-unicable-robust-scr-4ub-3-leg-p-592.html>



## Konwerter Unicable ROBUST SCR 4UB 3 Leg

Cena brutto	<b>165,00 zł</b>
Cena netto	<b>134,15 zł</b>
Dostępność	<b>Jest w magazynie</b>
Numer katalogowy	<b>1374</b>
Kod EAN	<b>5901912286122</b>
Producent / Marka	<b>OPTICUM</b>

### Opis produktu

#### **Konwerter UNICABLE przeznaczony do odbioru programów telewizji satelitarnej.**

Jedno wyjście konwertera i jeden kabel dostarcza sygnał dla czterech odbiorników cyfrowych. Konwerter na jedнопроводową transmisję sygnału do czterech odbiorników z UNICABLE.

Odbiorniki pracują w pełni niezależnie. Warunkiem jest posiadanie przez nich funkcji **UNICABLE**, która polega na wykorzystaniu do transmisji sygnału 4 częstotliwości:

- Odbiornik 1 - 1210 MHz
- Odbiornik 2 - 1420 MHz
- Odbiornik 3 - 1680 MHz
- Odbiornik 4 - 2040 MHz.

Jedno wyjście konwertera **UNICABLE (SCR)** w kolorze złotym pozwala na poprowadzenie sygnału jednym kablem do max. 4 odbiorników cyfrowych z sygnałem SCR lub UNICABLE.

**Trzy** wyjścia konwertera tzw. full band w kolorze srebrnym pozwalają na podłączenie **trzech** tradycyjnych odbiorników cyfrowych.

#### **Parametry techniczne:**

Dolne pasmo wejściowe: 10,7-11,7 GHz  
Oscylator dolny: 9,75 GHz  
Górne pasmo wejściowe; 11,7-12,75 GHz  
Oscylator górny: 10,6 GHz  
Wyjście IF kanał 1 (SCR): 1210 MHz  
Wyjście IF kanał 2 (SCR): 1420 MHz  
Wyjście IF kanał 3 (SCR): 1680 MHz  
Wyjście IF kanał 4 (SCR): 2040 MHz  
Wzmocnienie: pow. 57 dB  
Ilość wyjść full band: 3  
Współczynnik szumów: 0,1 dB  
Pobór prądu: 300 mA  
Średnica uchwyty: 40 mm  
Temperatura pracy: - 40°C + 65°C