

Moduł CI Unicam Prime



Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	1604
Kod EAN	4260675540089

Opis produktu

Najnowsza wersja uniwersalnego modułu dostępu UniCam Prime z jednym standardowym czytnikiem kart.

Ma możliwość współpracy z kartami różnych systemów kodowania.

UniCam Prime Deltacrypt CI/CI+ to wielosystemowy moduł CAM kompatybilny z wieloma systemami szyfrowania, w tym Viaccess, Conax, Irdeto, Cryptoworks, MediaGuard (Seca / Aston), **Nagravision** i BISS.

Jest kompatybilny z operatorami wielu platform takimi jak Canal Digitaal NL, TV Vlaanderen, ORF, HD+, Telesat, Digiturk, tivusat.

Został przetestowany z dekoderni CI/ CI+ oraz telewizorami, a także kartami PC DVB i stacjami czołowymi .

Szczególną uwagę zwrócono na kompatybilność z urządzeniami DVB PC, takimi jak DVBSky, anysee, KNC ONE, TechnoTrend itp.

Funkcje:

Nowa konstrukcja sprzętu z szybszym procesorem

Poprawiona kompatybilność z różnymi producentami produktów np. LG, Loewe, Panasonic

Funkcja kontroli rodzicielskiej

Szczegółowy zintegrowany system menu CAM

64 MB pamięci SDRAM / 4 MB pamięci flash

Funkcja kaskady CAM - nierozszyfrowane strumienie będą przekazywane dalej

Energoszczędny procesor

MTD - Multinational Transponder Descrambling - deszyfrowanie kilku kanałów - do 32 strumieni PID

Maksymalna przepustowość danych 100 Mb/s - zoptymalizowana do równoległego przetwarzania do 4 strumieni ECM w czasie rzeczywistym

Maksymalnie 2 kanały (również HD o wysokiej szybkości transmisji danych), które można odczytać średnio na 4 PID-ach

Zoptymalizowany do szybkiej inicjalizacji CAM

Testowany pod kątem stabilności 24/7 - idealne rozwiązanie dla serwera sieciowego (SAT> IP) i stacji czołowych w kablówkach

Specjalne oprogramowanie dla kart Cameleon CYFRA+

Nowa specyfikacja sprzętowa dla UniCam Prime:

4 MB pamięci flash, 64 MB wbudowanego DDR SDRAM

Dwukanałowy bufor danych o pojemności 2048 bajtów dla interfejsu hosta High Speed dla PCMCIA

Możliwość przetwarzania strumienia transportowego MPEG-2 170 Mb / s

Może obsługiwać do 256 różnych ES (128 zaszyfrowanych) w tym samym czasie

Wiele słów kontrolnych (do 32 różnych) do deszyfrowania do 32 usług w tym samym czasie

Do 256 filtrów sekcji (współdzielonych przez EMM, ECM i SI)

ARM Cortex R4 CPU @ 300MHz

Dobra współpraca z:

Karta CYFRY+

Karta TVN (Conax) - dla nadawców

Karta BBC (Viaccess) - dla nadawców

Kartami TNK SD/SMART HD w Conax,

Kartami erotycznymi w Viaccess i Conax.

TNT Sat (niewymagany jest dedykowany dekoderni)

Fransat (karta CI+)

HD+ (karty HD02 i uwaga: HD03!)

ORF (karta CI+)
SRG-SSR (V5 i starsze)
Digitürk (7°E)