

Link do produktu: <https://antemon.pl/multibas-sw-9108-2uhfvhffmsat-telmor-p-917.html>

## Multibas SW-9108 2UHF/VHF/FM/SAT Telmor

Cena brutto	<b>921,00 zł</b>
Cena netto	<b>748,78 zł</b>
Dostępność	<b>Może nie być - zadzwoń/napisz</b>
Numer katalogowy	<b>1619</b>
Kod producenta	<b>WSM-0200-006-01</b>
Producent / Marka	<b>Telmor</b>

### Opis produktu

#### **SW-9108 to rozwiązanie Integruje w jednej obudowie wzmacniacz pasmowy i multiswitch.**

Pozwala to na optymalizację kosztów instalacji i zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce w skrzynce dystrybucyjnej RTV-SAT. Urządzenie jest dedykowane do instalacji RTV-SAT w domach jednorodzinnych.

SW-9108 jest w pełni kompatybilne ze standardami DVB-S2/S2X, oraz DVB-T/T2. Urządzenie może dostarczać sygnał dla ośmiu jednogłowicowych odbiorników satelitarnych lub czterech odbiorników SAT typu PVR oraz sygnał DVB-T/T2 dla odbiorników naziemnych.

Produkt pozwala niezależnie wyregulować poziomy odbieranych sygnałów pasm RTV (UHF, VHF, FM).

Tak przygotowany sygnał DVB-T/T2 jest sumowany z sygnałem satelitarnym z wykorzystaniem wbudowanego multiswitcha 5/8.

Na wyjściu urządzenia uzyskujemy, osiem kompletnych sygnałów RTV-SAT, gotowych do dystrybucji w instalacji o topologii gwiazdy.

W instalacji RTV-SAT, której zastosowano SW-9108 wymagane jest (podobnie jak we wszystkich instalacjach multiswitchowych), zastosowanie gniazd końcowych RTV-SAT.

W przypadku konieczności zastosowania przedwzmacniaczy w antenach naziemnych UHF, SW-9108 może wystawić 12V na swoje wejścia (załączane z poziomu panelu urządzenia).

Aby podłączyć sygnał satelitarny można zastosować zarówno antenę z konwerterem (LNB) typu Quatro jak i Quad.

SW-9108 będzie idealnym rozwiązaniem dla znacznej części profesjonalnych instalacji w domach jednorodzinnych.

Sygnał wyjściowy może być dystrybuowany pasywnie nawet na bardzo duże odległości.

Dzięki złączom przelotowym możliwe jest podłączenie sygnału dla kolejnego multiswitcha typu 5/x (zalecamy serię TT 5/8 lub 5/16 PREMU).

Do odbioru sygnałów naziemnych polecamy stosowanie anten pasywnych serii TurboT 20, 30, V, V3, ASR lub DiGiT.

Wzmacniacz SW-9108 jest zalecanym produktem dla profesjonalnych instalacji opartych o projekty ProfiSETT.

Linia produktów ProfiSETT jest gwarancją jakości dla instalacji SMATV.

W przypadku znacznej różnicy w poziomach odbieranych sygnałów zalecamy stosowanie wzmacniaczy wielozakresowych, kanałowych typu **WWK Alpha+**.

#### **Główne cechy:**

Wzmacniacz pasmowy UHF, VHF, FM zintegrowany z multiswitchem

Podwójne wejście UHF dla instalacji wymagających odbioru z różnych kierunków

Wzmocnienie UHF - 25dB, VHF - 15dB, FM - 10 dB

Możliwość podłączenia LNB typu Quad lub Quatro

Technologia 5G Protected

---

Płynna regulacja wzmocnienia dla wszystkich wejść TERR  
Złącza przelotowe do podłączenia dodatkowego multiswitcha  
Zasilanie anten aktywnych VHF i UHF - 12V/50mA  
Wysoka separacja pomiędzy wejściami  
Profesjonalne złącza F  
Wysoki poziom ekranowania  
Produkt linii ProfiSETT  
**Zasilacz w komplecie**