

Link do produktu: <https://antemon.pl/multiswopticum-oms-508-pro-trq-p-596.html>

Multisw.Opticum OMS 5/08 PRO-TRQ

Cena brutto	230,00 zł
Cena netto	186,99 zł
Dostępność	Jest w magazynie
Numer katalogowy	1379
Kod EAN	5901912285774
Producent / Marka	OPTICUM

Opis produktu

Multiswitch przeznaczony jest do rozbudowy wewnętrznej instalacji antenowej systemu telewizji satelitarnej i naziemnej Full HD i SD.

Urządzenie umożliwia odbiór programów z jednej satelity i podłączenie do 8 tunerów satelitarnych.

Połączone gniazda w sposób istotny zmniejszają straty sygnału na przyłączu kabli antenowych, oraz brak zjawiska utleniania.

Multiswitch automatycznie rozpoznaje rodzaj sygnału jaki będzie przekazywany do tunerów.

W instalacji należy uwzględnić podłączenie multiswitcha do anteny satelitarnej o średnicy nie mniejszej niż 0,8 m i konwertera Quattro oraz antenę telewizji naziemnej.

Rozdzielenie sygnału Sat i TV wychodzącego z multiswitcha odbywa się za pomocą gniazd abonenckich końcowych.

Zasilanie multiswitcha odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego zasilacza dzięki czemu wyeliminowane jest zjawisko zwiększonej temperatury pracy będące częstym powodem uszkodzeń urządzenia.

Przy montażu urządzenia należy uwzględnić istniejące warunki instalacyjne dotyczące zasilania: lokalizacji z dala od wpływu warunków atmosferycznych zabezpieczenia przed dostępem dla osób postronnych odpowiedniej wentylacji.

Podłączenie:

Jeden konwerter Quattro

Jedna antena naziemna

8 tunerów sat

Dane techniczne:

Zakres częstotliwości : 88 - 2200 MHz

Wzmocnienie SAT : 0 dB

Wzmocnienie TER : 2 dB

Maksymalny poziom wyjściowy SAT : 92 dBuV

Maksymalny poziom wyjściowy TER : 88 dBuV

Impedancja wejść/wyjść : 75 Ohm

Przełączanie polaryzacji/pasma : 13V/18V 13V/22kHz-18V/22kHz

Zasilanie z sieci zasilacza: 230V AC 50Hz/

Zasilacz zewnętrzny: 12V/1000 mA

Temperatura pracy : 0...+55 C

Wymiary : 135 x 115 x 45 mm