Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 12:27

Link do produktu: https://antemon.pl/multiswopticum-oms-908-pro-tr-p-897.html



Multisw.Opticum OMS 9/08 PRO-TR

Cena brutto	**326,00 zł**
Cena netto	**265,04 zł**
Dostępność	**Jest na miejscu**
Numer katalogowy	**1621**
Kod EAN	**5901912285842**
Producent / Marka	**OPTICUM**

Opis produktu

Multiswitch przeznaczony jest do rozbudowy wewnętrznej instalacji antenowej systemu telewizji satelitarnej DVB-S2 i naziemnej DVB-T2.
Urządzenie umożliwia odbiór programów z dwóch satelit i podłączenie do 8 tunerów satelitarnych.
Pozłacane gniazda w sposób istotny zmniejszają straty sygnału na przyłączu kabli antenowych, oraz brak zjawiska utleniania.
Multiswitch automatycznie rozpoznaje rodzaj sygnału jaki będzie przekazywany do tunerów.
W instalacji należy uwzględnić podłączenie multiswitcha do anteny satelitarnej o średnicy nie mniejszej niż 0,8 m i konwertera Quattro lub Quad oraz antenę telewizji naziemnej.
Rozdzielenie sygnału satelitarnego i naziemnego wychodzącego z multiswitcha odbywa się za pomocą gniazd abonenckich końcowych. Konwertery Quattro, Quad i gniazda abonenckie są dostępne w naszym sklepie.
Zasilanie multiswitcha odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego zasilacza dzięki czemu wyeliminowane jest zjawisko zwiększonej temperatury pracy będące częstym powodem uszkodzeń urządzenia.

Przy montażu urządzenia należy uwzględnić istniejące warunki instalacyjne dotyczące zasilania:
Lokalizacji z dala od wpływu warunków atmosferycznych
Zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych
Odpowiedniej wentylacji

Podłączenie:
Dwa konwertery Quattro lub QUAD
Jedna antena naziemna DVB-T
8 tunerów sat

Dane techniczne:
Zakres częstotliwości SAT : 950-2200 MHz
Zakres częstotliwości TER : 47-862 MHz
Wzmocnienie SAT (950-2150 MHz) : 2 dB
Wzmocnienie TER (47-862 MHz) : 4 dB
Separacja SAT do TER : 30 dB
Separacja TER do SAT : 28 dB
Separacja między polaryzacjami H/V : 25 dB
Maksymalny poziom wyjściowy SAT : 95 dBuV
Maksymalny poziom wyjściowy TER : 85 dBuV
Impedancja wejść/wyjść : 75 Ohm
Przełączanie polaryzacji/pasma : 13V/18V 13V/22kHz-18V/22kHz
Zasilanie z sieci: 230V AC 50Hz
Temperatura pracy : 0...+55 °C
Wymiary : 155 x 130 x 52 mm (realne wymiary)

Zestaw zawiera:

Multiswitch
Zasilacz
Klucz do wkręcania złącza F
Zasilacz sieciowy
Oryginalne opakowanie