Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 21:01

Link do produktu: https://antemon.pl/multiswopticum-oms-916-pro-tr-p-704.html



Multisw.Opticum OMS 9/16 PRO-TR

Cena brutto	**498,00 zł**
Cena netto	**404,88 zł**
Dostępność	**Może nie być**
Numer katalogowy	**1455**
Kod EAN	**5901912285866**
Producent / Marka	**OPTICUM**

Opis produktu

Multiswitch przeznaczony jest do rozbudowy wewnętrznej instalacji antenowej systemu telewizji satelitarnej i naziemnej Full HD i SD.
Urządzenie umożliwia odbiór programów z dwóch satelitów i podłączenie do 16 tunerów satelitarnych.
Pozłacane gniazda w sposób istotny zmniejszają straty sygnału na przyłączu kabli antenowych, oraz brak zjawiska utleniania.
Multiswitch automatycznie rozpoznaje rodzaj sygnału jaki będzie przekazywany do tunerów.
W instalacji należy uwzględnić podłączenie multiswitcha do anteny satelitarnej o średnicy nie mniejszej niż 0,8 m i konwerterów Quattro, oraz antenę telewizji naziemnej.
Rozdzielenie sygnału Sat i TV wychodzącego z multiswitcha odbywa się za pomocą gniazd abonenckich końcowych.
Konwertery Quattro i gniazda abonenckie dostępne są dostępne w naszym sklepie.
Zasilanie multiswitcha odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego zasilacza dzięki czemu wyeliminowane jest zjawisko zwiększonej temperatury pracy będące częstym powodem uszkodzeń urządzenia.
Przy montażu urządzenia należy uwzględnić istniejące warunki instalacyjne dotyczące zasilania: lokalizacji z dala od wpływu warunków atmosferycznych zabezpieczenia przed dostępem dla osób postronnych odpowiedniej wentylacji.

Dane techniczne:
Zakres częstotliwości : 88 -2200 MHz
Wzmocnienie SAT : 4 dB
Wzmocnienie TER : 4 dB
Maksymalny poziom wyjściowy SAT : 92 dBuV
Maksymalny poziom wyjściowy TER : 86 dBuV
Impedancja wejść/wyjść : 75 Ohm
Przełączanie polaryzacji/pasma : 13V/18V 13V/22kHz-18V/22kHz DiSEqC 2.0
Zasilanie z sieci zasilacza: 230V AC 50Hz/
Zasilacz zewnętrzny: 12V/1000 mA
Temperatura pracy : 0...+55 oC
Wymiary : 215 x 210 x 45 mm