

Link do produktu: <https://antemon.pl/multiswteleves-5x5x12-eurooswitch-bez-zasilacza-p-1140.html>

Multisw.Televes 5x5x12 EUROOSWITCH bez zasilacza

Cena brutto	825,33 zł
Cena netto	671,00 zł
Dostępność	Może nie być
Numer katalogowy	1858
Kod producenta	719504
Kod EAN	8424450246726
Producent / Marka	Televes

Opis produktu

Multiswitch TELEVES EuroSwitch 5/12 Końcowy/Kaskadowy (719504)

Multiswitch **TELEVES EuroSwitch 719504** to profesjonalne urządzenie przeznaczone do dystrybucji sygnału z **jednego satelity oraz telewizji naziemnej DVB-T2/FM/DAB+** do **12 gniazd abonenckich**. Dzięki możliwości pracy zarówno jako multiswitch **końcowy**, jak i **kaskadowy**, doskonale sprawdza się w instalacjach domowych, wielorodzinnych oraz małych i średnich instalacjach zbiorczych.

Urządzenie wyposażono w **5 wejść** (4 wejścia SAT + 1 wejście telewizji naziemnej) oraz **12 wyjść użytkownika**. Kompaktowa konstrukcja i zastosowanie wysokiej jakości komponentów zapewniają bardzo niskie tłumienie przelotowe i odgałęźne, co przekłada się na stabilny poziom sygnału nawet w rozbudowanych instalacjach kaskadowych.

Jedną z największych zalet serii EuroSwitch jest autorska technologia **TForce**, która automatycznie reguluje poziom sygnału telewizji naziemnej, utrzymując jego optymalną wartość niezależnie od zmian poziomu sygnału wejściowego. Dzięki temu instalacja jest bardziej odporna na wahania sygnału i nie wymaga częstej regulacji.

Multiswitch oferuje również przełącznik **SAT Gain (HG/LG)** umożliwiający zmianę poziomu wzmocnienia toru satelitarnego o około 10 dB, co ułatwia wyrównanie poziomów sygnału w rozbudowanych instalacjach. Funkcja **AUTOLOAD** pozwala jednym przełącznikiem zmienić tryb pracy z końcowego na kaskadowy, znacznie upraszczając montaż.

Solidna obudowa wykonana z odlewu **Zamak** zapewnia wysokie ekranowanie **Klasy A**, skutecznie chroniąc sygnał przed zakłóceniami zewnętrznymi. Urządzenie może być zasilane z zasilacza, z innych elementów kaskady lub – w odpowiednich konfiguracjach – bezpośrednio z odbiornika satelitarnego. Dodatkowo tryb **ECO** ogranicza pobór energii, gdy liczba aktywnych użytkowników jest niewielka.

Najważniejsze cechy

- 5 wejść: 4× SAT + 1× TV naziemna
- 12 wyjść abonenckich
- praca jako multiswitch końcowy lub kaskadowy
- aktywny tor telewizji naziemnej z technologią **TForce**
- regulacja poziomu sygnału SAT (HG/LG – ok. 10 dB)
- bardzo niskie tłumienie przelotowe i odgałęźne
- wysoka izolacja pomiędzy wejściami i wyjściami
- ekranowanie **Klasy A**
- wytrzymała obudowa z odlewu Zamak
- możliwość zasilania z kilku źródeł

-
- energooszczędny tryb ECO
 - produkcja w Europie

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	TELEVES
Model	EuroSwitch 719504
Liczba wejść	5 (4× SAT + 1× TV naziemna)
Liczba wyjść użytkownika	12
Liczba wyjść kaskadowych	5
Pasma TV naziemnej	88-862 MHz
Pasma SAT	950-2400 MHz
Praca	końcowa / kaskadowa
Tor naziemny	aktywny (TForce)
Regulacja toru SAT	HG/LG (ok. 10 dB)
Sterowanie SAT	14/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC
Zasilanie LNB	14/18 V
Maksymalny pobór prądu	115 mA
Zasilanie	12-18 V DC
Klasa ekranowania	Class A
Temperatura pracy	od -5°C do +45°C
Materiał obudowy	odlew Zamak
Numer katalogowy	719504

Zastosowanie

Multiswitch TELEVES EuroSwitch 719504 jest przeznaczony do budowy nowoczesnych instalacji RTV/SAT w domach jednorodzinnych, pensjonatach, biurowcach oraz budynkach wielorodzinnych. Dzięki możliwości pracy w topologii gwiazdy lub jako element kaskady stanowi doskonałe rozwiązanie zarówno dla nowych instalacji, jak i rozbudowy istniejących systemów dystrybucji sygnału telewizyjnego.