

Link do produktu: <https://antemon.pl/multiswteleves-5x5x24-nevoswitch-bez-zasilacza-p-583.html>



Multisw.Televes 5x5x24 NEVOSWITCH bez zasilacza

Cena brutto	1 447,70 zł
Cena netto	1 176,99 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny
Numer katalogowy	1353
Kod producenta	714506
Kod EAN	8424450172834
Producent / Marka	Televes

Opis produktu

5-wejściowy multiswitch (jedno wejście naziemne oraz cztery polaryzacje satelitarne) z 24 wyjściami użytkownika, kaskadowalny, z 12dB potencjometrem na każdym wyjściu użytkownika.
Instalacja w topologii gwiazdy lub kaskady (ustawienie za pomocą przełącznika).

Cechy wyróżniające:

- Potencjometr (12dB) w każdym wyjściu.
- Niezależne ustawienie poziomu wyjścia dla każdego użytkownika
- Przełącznik do zasilania przedwzmacniaczy naziemnych lub do przejścia zasilania
- Zasilanie bezpośrednio z odbiornika satelitarnego (bez potrzeby stosowania oddzielnego zasilacza*)
- Zasilanie zdalne poprzez VL
- Przejście zasilania pomiędzy wszystkimi wejściami oraz kaskadami
- Aktywne pasmo naziemne
- Wysoka jakość: wyprodukowane w Europie

Ogólna charakterystyka:

- Kompaktowy format
- Obudowa wykonana z odlewu (zamek)
- Identyfikacja (kolory) na wejściu i wyjściu
- Dostępny tryb ECO
- Przełącznik do zmiany trybu działania (kaskadowy lub końcowy)
- Zasilanie 12V
- Mały pobór prądu

Dane techniczne :	Zakres częstotliwości	MHz	SAT	950-2400
			TER	47-862
	Maks. poziom wejściowe	dBμV		
			SAT (EN50083-3/IM35dBc)	105
			TER (DIN 45004-B)	95
	Maks. wzmocnienie	dB	SAT	-
			TER	-
	Equalizer		SAT	-
			TER	-
	Straty przejścia		SAT	10 ± 5
TER			7 ± 3	

Straty odgałęzienia ¹	dB	SAT (A ²)	7
		SAT (B ²)	4
		TER (Typ.)	4
Izolacja IN-OUT	dB	SAT	>30
Zasilanie LNB	mA	LNB/TER (maks we.)	250
	A	LNB/TER (razem)	1
Zasilanie	Vdc		12
Przejście DC			In-Out / Out-In ³
Maks. pobór prądu	mA	Zasilacz 12Vdc (PWR)	200 ± 15
		Odbiornik (12/18V)	33 ⁴
Temperatura pracy	°C		-5...+45°C
Stopień ochronny	IP		IP20
Wymiary	mm		140x383x30

Polecamy:

[Zasilacz Televes 12V/800mA do multisw.](#)