Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 17:49

Link do produktu: https://antemon.pl/multiswtelmor-tt-516-ft-premu-koncowy-z-zasilaczem-p-676.html



Multisw.Telmor TT-5/16 FT PREMU końcowy z zasilaczem

Cena brutto	**748,00 zł**
Cena netto	**608,13 zł**
Dostępność	**Jest na miejscu**
Numer katalogowy	**1435**
Kod producenta	**WSM-0102-014-01**
Kod EAN	**5903953005656**
Producent / Marka	**Telmor**

Opis produktu

Multiswitch PREMU TT-5/16 to nowej generacji multiswitch końcowych, opracowana przez inżynierów TELKOM-TELMOR.
To jedyny multiswitch skonstruowany i produkowany w Polsce!
Urządzenia doskonale sprawdzą się w domkach jednorodzinnych oraz w budynkach wielorodzinnych, które nie są objęte aktualnym rozporządzeniem MTBiGM,
Umożliwiają bowiem odbiór i dystrybucję sygnałów tylko z jednego satelity.

Multiswitche PREMU TT-5/16 pozwalają dostarczyć sygnał IF odpowiednio do 16 głowic satelitarnych.
Wraz z sygnałem IF dystrybuowany jest także sygnał RTV.

Niewątpliwym atutem multiswitchy serii PREMU jest bardzo duża separacja pomiędzy torami satelitarnymi (35dB).
Duże tłumienie przesłuchów jest bardzo pomocne w rozbudowanych instalacjach multiswitchowych.
W przypadku zbyt małej separacji, w połączeniu z niewielkimi odległościami od punktu dystrybucji, może dochodzić do odbioru nieprawidłowych sygnałów pochodzących z przesłuchu, które znajdują się w powyżej progu czułości odbiornika (więcej o tym przeczytasz na naszym blogu).
Zaletą nowych urządzeń jest również możliwość przełączania trybów pracy toru DVB-T: active/passive oraz niskie tłumienie w torze SAT, co ma szczególne znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego poziomu sygnału w rozbudowanych instalacjach.
Jak w każdej instalacji zarówno prostej jak i wykorzystującej urządzenia wielowyjściowe, oprócz samych urządzeń, istotną rolę odgrywa pewność połączeń.
Zastosowane w multiswitchach PREMU TT trwałe złącza o specjalnej konstrukcji umożliwiają bezawaryjne, wielokrotne wkręcanie i wykręcanie kabli o różnych grubościach żyły wewnętrznej, bez obniżania parametrów prawidłowego i dobrego kontaktu.
Dodatkowo gniazda wyposażono w sprężynkę sygnalizującą poprawność połączenia charakterystycznym kliknięciem.

Cechy produktu:
Polska konstrukcja i produkcja
Odbiór sygnałów z jednego satelity (ASTRA lub HotBird)
Bardzo niskie tłumienie w torze SAT
Doskonały i wielokrotny kontakt dzięki zastosowaniu złącz o specjalnej konstrukcji
Wbudowana ulepszona prekorekcja charakterystyki kabla - kompensacja tłumienia kabla,
Bardzo duża separacja pomiędzy torami (35 dB),Przełączany tor telewizji naziemnej.