Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 08:53

Link do produktu: https://antemon.pl/multiswtelmor-tt-916-ft-premu-koncowy-z-zasilaczem-p-683.html



# Multisw.Telmor TT-9/16 FT PREMU końcowy z zasilaczem

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 058,00 zł** |
| Cena netto | **860,16 zł** |
| Dostępność | **Może nie być** |
| Numer katalogowy | **1440** |
| Kod producenta | **WSM-0102-005-01** |
| Kod EAN | **5903953005595** |
| Producent / Marka | **Telmor** |

## Opis produktu

**Multiswitch PREMU TT-9/16** to nowa generacja multiswitcha końcowego, opracowana przez inżynierów TELKOM-TELMOR.
**To jedyne multiswitche skonstruowane i produkowane w Polsce!**

Dzięki możliwości tworzenia wielostopniowych kaskad multiswitchowych, linia PREMU TT-9/16 ułatwia budowanie instalacji zgodnych z aktualnym rozporządzeniem MTBiGM. Doskonale sprawdza się w rozbudowanych instalacjach RTV/SAT oraz instalacjach zbiorowych, gdzie istnieje potrzeba zasilenia sygnałem RTV/SAT dużej ilości gniazd abonenckich.

**Multiswitch PREMU TT-9/16** pozwalają dostarczyć sygnał IF odpowiednio do 16 głowic satelitarnych.
Wraz z sygnałem IF dystrybuowany jest także sygnał RTV.
**Niewątpliwym atutem multiswitchy serii PREMU TT jest bardzo duża separacja pomiędzy torami satelitarnymi (35dB).**
Duże tłumienie przesłuchów jest bardzo pomocne w rozbudowanych instalacjach multiswitchowych, gdzie mamy gniazda znacznie oddalone od multiswitcha, jak również o niewielkiej odległości od pomieszczenia technicznego.
W przypadku zbyt małej separacji, w połączeniu z niewielkimi odległościami od punktu dystrybucji, może dochodzić do odbioru nieprawidłowych sygnałów pochodzących z przesłuchu, które znajdują się w powyżej progu czułości odbiornika.
Zaletą nowych urządzeń jest również **możliwość przełączania trybów pracy toru DVB-T: active/passive oraz niskie tłumienie w torze SAT**, co ma szczególne znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego poziomu sygnału w rozbudowanych, wielokaskadowych instalacjach.
W instalacjach muliswitchowych, oprócz samych urządzeń, istotną rolę odgrywa pewność połączeń.
Zastosowane w multiswitchach PREMU TT trwałe złącza o specjalnej konstrukcji umożliwiają bezawaryjne, wielokrotne wkręcanie i wykręcanie kabli o różnych grubościach żyły wewnętrznej, bez obniżania parametrów prawidłowego i dobrego kontaktu.
Dodatkowo gniazda wyposażono w sprężynkę sygnalizującą poprawność połączenia charakterystycznym kliknięciem.

**Cechy produktu:**
Charakterystyka wyjściowa jak marzenie (wbudowana prekorekcja kabla)
Bardzo duża separacja pomiędzy torami (35 dB)
Polska konstrukcja i produkcja
Odbiór sygnałów z dwóch satelitów np. ASTRA i HotBird
Bardzo niskie tłumienie w torze SAT
Doskonałe połączenia z siecią - dzięki zastosowaniu złącz wyposażonych w sprężyny
Przełączany tor telewizji naziemnej