Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 08:53

Link do produktu: https://antemon.pl/multiswtelmor-tt-924-ft-premu-koncowy-z-zasilaczem-p-682.html



Multisw.Telmor TT-9/24 FT PREMU końcowy z zasilaczem

Cena brutto	**1 408,00 zł**
Cena netto	**1 144,72 zł**
Dostępność	**Jest na miejscu**
Numer katalogowy	**1439**
Kod producenta	**WSM-0102-010-01**
Kod EAN	**5903953005618**
Producent / Marka	**Telmor**

Opis produktu

Multiswitch PREMU TT-9/24 to nowa generacja multiswitcha końcowego, opracowana przez inżynierów TELKOM-TELMOR.
To jedyne multiswitche skonstruowane i produkowane w Polsce!

Dzięki możliwości tworzenia wielostopniowych kaskad multiswitchowych, linia PREMU TT-9/24 ułatwia budowanie instalacji zgodnych z aktualnym rozporządzeniem MTBiGM.
Doskonale sprawdza się w rozbudowanych instalacjach RTV/SAT oraz instalacjach zbiorowych, gdzie istnieje potrzeba zasilenia sygnałem RTV/SAT dużej ilości gniazd abonenckich.

Multiswitch PREMU TT-9/24 pozwala dostarczyć sygnał IF odpowiednio do 24 głowic satelitarnych.
Wraz z sygnałem IF dystrybuowany jest także sygnał RTV.
Niewątpliwym atutem multiswitchy serii PREMU TT jest bardzo duża separacja pomiędzy torami satelitarnymi (35dB).
Duże tłumienie przesłuchów jest bardzo pomocne w rozbudowanych instalacjach multiswitchowych, gdzie mamy gniazda znacznie oddalone od multiswitcha, jak również o niewielkiej odległości od pomieszczenia technicznego.
W przypadku zbyt małej separacji, w połączeniu z niewielkimi odległościami od punktu dystrybucji, może dochodzić do odbioru nieprawidłowych sygnałów pochodzących z przesłuchu, które znajdują się w powyżej progu czułości odbiornika (więcej o tym przeczytasz na naszym blogu).
Zaletą nowych urządzeń jest również możliwość przełączania trybów pracy toru DVB-T: active/passive oraz niskie tłumienie w torze SAT, co ma szczególne znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego poziomu sygnału w rozbudowanych, wielokaskadowych instalacjach.
W instalacjach muliswitchowych, oprócz samych urządzeń, istotną rolę odgrywa pewność połączeń.
Zastosowane w multiswitchach PREMU TT trwałe złącza o specjalnej konstrukcji umożliwiają bezawaryjne, wielokrotne wkręcanie i wykręcanie kabli o różnych grubościach żyły wewnętrznej, bez obniżania parametrów prawidłowego i dobrego kontaktu.
Dodatkowo gniazda wyposażono w sprężynkę sygnalizującą poprawność połączenia charakterystycznym kliknięciem.

Cechy produktu:
Charakterystyka wyjściowa jak marzenie (wbudowana prekorekcja kabla)
Bardzo duża separacja pomiędzy torami (35 dB)!
Polska konstrukcja i produkcja
Odbiór sygnałów z dwóch satelitów np. ASTRA i HotBird
Bardzo niskie tłumienie w torze SAT
Doskonałe połączenia z siecią - dzięki zastosowaniu złącz wyposażonych w sprężyny
Przełączany tor telewizji naziemnej