

Link do produktu: <https://antemon.pl/odgaleznik-sat5x110-terra-sd-510-10db-p-232.html>

## Odgałęźnik sat.5x1/10 Terra SD-510 (-10dB)

Cena brutto	<b>165,00 zł</b>
Cena netto	<b>134,15 zł</b>
Dostępność	<b>Jest w magazynie</b>
Numer katalogowy	<b>1171</b>
Producent / Marka	<b>Terra</b>

### Opis produktu

#### Odgałęźnik stosowany jest w instalacjach multiswitchowych.

Służy do wydzielenia sygnału z magistrali multiswitchowej.

Magistrala z sygnałem z jednego konwertera Quatro składa się z czterech przewodów.

Dodatkowo odgałęźnik wydziela, także sygnał TV naziemnej.

Odgałęźnik posiada przełącznik przejścia stałoprądowego, który ustawiony w pozycję "ON" przepuszcza napięcie stałe przez tory "H" do obydwu gałęzi.

Ustawiony w pozycję "OFF" przepuszcza napięcie tylko do jednej gałęzi.

Odgałęźniki SD-510 pozwalają na zapewnienie optymalnego poziomu sygnału w danym punkcie instalacji.

#### Odlewana obudowa zapewni doskonale ekranowanie w całym zakresie przenoszonych częstotliwości.

#### Parametry wyróżniające:

Odgałęźnik TV/SAT wyposażony w 5 torów

Stosowany w instalacjach z multiswitchami wykorzystującymi podział na podsięci

Zastępuje 5 pojedynczych odgałęźników TV/SAT

Posiada wyłączalne przejście stałoprądowe

Odlewana obudowa gwarantująca wysoki poziom ekranowania - klasa A

<b>Dane techniczne :</b>	Pasma pracy [MHz]	SAT	950 - 2400		
		DVB-T/Radio	5 - 862		
	Tłumienie przelotowe [dB]	SAT	1,5	1,1	0,8
		DVB-T/Radio	1,8	1,3	1,1
	Tłumienie w torze odgałęźnym [dB]	SAT	12...8	17...13	22...18
		DVB-T/Radio	10	15...16	20
	Separacja wejść [dB]	SAT/SAT	30		
		DVB-T/SAT	30		
	Przejście DC	tor syg. V	0,5A max.		
		tor syg. H	2A max. (1A jedna linia)		
		tor. DVB-T	0,1A max.		
	Klasa ekranowania		A		
	Tłumienie odbić [dB]		> 10		
	Zakres temperatur pracy [°C]		-20...50		
	Wymiary [mm]		126x135x30		