

Link do produktu: <https://antemon.pl/przepust-kabla-do-dachowki-ibf-ceglasty-solarny-s560907-p-1116.html>



Przepust kabla do dachówki IBF, ceglasty, solarny S560907

Cena brutto	225,00 zł
Cena netto	182,93 zł
Dostępność	Może nie być
Numer katalogowy	1821
Kod producenta	6428
Kod EAN	1821
Producent / Marka	WIRPLAST

Opis produktu

Przepust kabla do dachówki IBF Podwójna S – ceglasty – solarny S560907

Krótkie wprowadzenie

Przepust solarny Wirplast S560907 umożliwia estetyczne i szczelne przeprowadzenie przewodów instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych przez połąc dachową. Został zaprojektowany specjalnie do dachówki **IBF Podwójna S (Typ 3)**, dzięki czemu idealnie dopasowuje się do profilu pokrycia i zachowuje pełną szczelność dachu.

Produkt wykonano z wysokiej jakości tworzywa odpornego na promieniowanie UV, mróz oraz zmienne warunki atmosferyczne. Elastyczna uszczelka umożliwia dopasowanie do przewodów o różnych średnicach, zapewniając trwałe i bezpieczne uszczelnienie przejścia.

Najważniejsze zalety

- dedykowany do dachówki **IBF Podwójna S (Typ 3)**,
- umożliwia szczelne przeprowadzenie przewodów przez dach,
- idealny do instalacji fotowoltaicznych i solarnych,
- elastyczna uszczelka dopasowuje się do średnicy przewodów,
- obsługa kabli o średnicy **Ø5-47 mm**,
- wysoka odporność na promieniowanie UV, deszcz, śnieg i mróz,
- kolor **ceglasty (RAL 8004)** dopasowany do popularnych pokryć dachowych,
- szybki montaż bez naruszania szczelności połąc,
- produkt polskiego producenta Wirplast.

Zastosowanie

Przepust przeznaczony jest do wykonywania szczelnych przejść dachowych dla:

- instalacji fotowoltaicznych,
- instalacji solarnych,
- przewodów elektrycznych,
- kabli sterujących,
- przewodów niskoprądowych,
- instalacji monitoringu i systemów alarmowych.

Produkt znajduje zastosowanie w domach jednorodzinnych, budynkach gospodarczych oraz obiektach komercyjnych z pokryciem wykonanym z dachówki **IBF Podwójna S**.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	Wirplast
Symbol	S560907
Typ produktu	Przepust solarny do kabli
Przeznaczenie	Dachówka IBF Podwójna S (Typ 3)
Kolor	Ceglasty (RAL 8004)
Średnica przewodów	Ø5-47 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne odporne na UV
Uszczelnienie	Elastyczna uszczelka
Odporność	UV, wilgoć, mróz, wysokie i niskie temperatury
Montaż	W miejsce dachówki profilowanej

Zawartość zestawu

- przepust dachowy Wirplast S560907,
- elastyczna uszczelka kablowa,
- element dopasowany do profilu dachówki.