Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 09:25

Link do produktu: https://antemon.pl/rozgaleznik-f4p-telmor-rs-4-p-1188.html



Rozgałęźnik F4P Telmor RS-4

Cena brutto	**15,60 zł**
Cena netto	**12,68 zł**
Dostępność	**Jest na miejscu**
Numer katalogowy	**1877**
Kod producenta	**WPA-0101-040-03**
Kod EAN	**5903953011213**
Producent / Marka	**Telmor**

Opis produktu

Rozgałęźnik F4P Telmor RS-4 – czterokrotny rozgałęźnik RTV/SAT

Rozgałęźnik Telmor RS-4 to urządzenie przeznaczone do instalacji RTV/SAT, umożliwiające podział sygnału wejściowego na cztery wyjścia. Obsługuje szeroki zakres częstotliwości od 5 do 2400 MHz, dzięki czemu może być stosowany zarówno w instalacjach telewizji naziemnej, jak i satelitarnej, w tym w systemach SAT WideBand.

Model RS-4 sprawdzi się w instalacjach, w których sygnał trzeba rozprowadzić do kilku odbiorników lub punktów instalacyjnych. Urządzenie umożliwia również przesyłanie zasilania przez kabel koncentryczny — na przykład do konwertera LNB, anteny naziemnej z przedwzmacniaczem lub wzmacniacza masztowego.

Najważniejsze cechy

- Cztery wyjścia do rozdzielenia sygnału RTV/SAT.
- Zakres częstotliwości pracy: 5–2400 MHz.
- Obsługa sygnałów satelitarnych SAT oraz WideBand.
- Przenoszenie zasilania z wyjść w kierunku wejścia.
- Maksymalny prąd zasilania: 800 mA.
- Dobra separacja między wyjściami.
- Metalowa, odlewana obudowa.
- Ekranowanie klasy A.

Zastosowanie

Rozgałęźnik RS-4 można wykorzystać w instalacjach RTV/SAT, w których wymagany jest podział sygnału na cztery tory. Przenoszenie zasilania ułatwia zastosowanie urządzenia w układach z aktywnymi elementami instalacji, takimi jak konwertery satelitarne, anteny z przedwzmacniaczem czy wzmacniacze masztowe.

Zasilanie jest przesyłane między wyjściami a wejściem. Nie jest ono przekazywane pomiędzy poszczególnymi wyjściami.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Producent	Telmor

Model	RS-4 2.4G DC
Rodzaj urządzenia	Rozgałęźnik RTV/SAT
Liczba wyjść	4
Zakres częstotliwości	5–2400 MHz
Impedancja	75 Ω
Separacja wyjść	minimum 18–21 dB, zależnie od częstotliwości
Maksymalny prąd zasilania	800 mA
Ekranowanie	Klasa A
Złącza	F, żeńskie
Obudowa	Odlewana, metalowa, pokryta stopem miedzi i cynku
Indeks producenta	WPA-0101-040-03

Maksymalna tłumienność wtrąceniowa

Zakres częstotliwości	Tłumienność
5–40 MHz	8 dB
41–470 MHz	8,5 dB
470–1350 MHz	9 dB
1350–2000 MHz	10,5 dB
2000–2400 MHz	12 dB